



## 130.3630

### NCS Touch, poste de consultation d'infirmière avec écran tactile et phonie

Notre pupitre de communication NCS Touch permet une communication aisée avec les terminaux de chambres présentes sur le système. Son combiné téléphonique contribue à une confidentialité avec le patient lors d'une conversation.

Doté d'un grand écran tactile couleur, d'une phonie full duplex et de bien d'autres fonctionnalités, il offre que ce soit pour le patient ou le personnel soignant un confort d'utilisation optimale

#### Généralités

- Design esthétique Zettler avec écran couleur 3.5" tactile
- Poste de consultation d'infirmière NCS avec phonie full duplex.
- Écran LCD tactile couleur 3,5" permettant au personnel soignant de répondre à un appel ou d'accéder à tous les menus du pupitre.
- Panneau de commande intégré désinfectable avec 1 Bouton de présence, 1 bouton d'appel ainsi que les touches de prise de communication, de secret, de mise en attente, du menu des fonctions...
- L'afficheur du pupitre est rétro éclairé lors de la mise en présence.
- Très bonne visibilité, même en plein jour, indépendamment de l'angle de vue.
- Lorsqu'une présence est activée alors le buzzer sonne lorsqu'il y a un appel dans une chambre.
- Liste des présences ou des appels en cours sur le pupitre sur 4 lignes.
- Liste des appels mis en attente, des messages et des défauts dans le menu du pupitre.
- Réglage du buzzer interne et du volume sonore en 3 niveaux de l'installation.
- Activation et désactivation des interconnexions entre les services.
- Réglage du volume du buzzer et du changement des interconnexions dans le menu de l'afficheur.
- Possibilité de faire de l'écoute de chambre, d'appeler directement en phonie une chambre, de réaffecter les bips de la recherche de personnes.

#### Spécifications techniques du produit

- Normes :
  - EN 61000-6-1 (immunité)
  - EN 61000-6-3 (émission)
  - DIN VDE 0834
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Consommation : env. 200 mA
- Écran LCD (écran tactile) : 320 x 240 pixels
- Conditions environnementales et CEM conformes à DIN VDE 0834, partie 2, classe d'environnement 1 :
  - Température ambiante : 0 à 40 °C
  - Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 40
- Matériau : plastique (PC+ABS)
- Dimensions avec combiné (l x h x p) : 171 x 63 x 200 mm
- Poids : 620 g
- Couleur (boîtier) : blanc signalisation (RAL 9016)

Date d'édition : 5 avril 2019

#### CCS Care Communication Solutions GmbH

Parc d'affaires Quebec, 11a Rue Jacques Cartier  
78280 Guyancourt/France

[www.carecom-solutions.com](http://www.carecom-solutions.com)

[contact@carecom-solutions.com](mailto:contact@carecom-solutions.com)

© 2019 CCS Care Communication Solutions GmbH, Vienne/Autriche.  
Tous droits réservés.