

Bloc d'appel avec fiche Varioline 125.9400S



- Design esthétique Varioline.
- Bloc d'appel avec fiche Sub-d 15 pts.
- Bouton d'appel avec capuchon rouge et symbole infirmière.
- Led de localisation (éclairage de faible luminosité visible durant la nuit).
- Led de tranquillisation (éclairage de forte intensité lors d'un appel).
- Appel déclenché lors de l'arrachage du manipulateur.
- Le connecteur Sub-d 15pts permet au manipulateur d'être retiré dans tous les sens sans être détérioré.
- Permet le raccordement des commandes d'éclairages lecture et ambiance.

Caractéristiques générales du produit et données techniques

- Montage mural sur pot diamètre 60mm ou en saillie avec l'adaptateur S1 125.4100 et la plaque support S1 125.4200.
- Alimentation à courant continu 24V.
- Consommation de courant: 1,4mA en repos, 15 mA lors d'un appel.
- Charge maxi des boutons d'éclairages : 24V/25mA, sans potentiel.
- Connexion des fils d'appel, de voyant et d'alimentation par borniers Wago.
- Couleur du boîtier et du câble en blanc pur RAL 9010.
- Dimensions : 80 x 80 mm.

Composantes du Kit bloc d'appel avec fiche 125.9400S



Module de base 125.0500



Capuchon 125.2000



Poussoir 125.0110



Plaque 125.3400



Bornes Wago 141.5840