



138.3101S

Kit - Afficheur universel, blanc

Notre afficheur de station permet l'affichage de tous les appels, les défauts, les messages. Élément indispensable d'une installation, il comporte un afficheur LCD rétroéclairé de 2 lignes de 16 caractères visible même en plein jour et indépendamment de l'angle de la vision. Ses différentes fonctionnalités étendues (regroupement de services, listes, modulation du renvoi sonore..) font de cet équipement le lien naturel entre le patient et le personnel soignant.

Généralités

- Design esthétique Zettler
- Configurable comme afficheur central, afficheur de station, afficheur de groupe et afficheur parallèle
- Affichage de tous les appels présents dans la station ou le groupe, en fonction de leur priorité et de l'ordre d'apparition
- Consultation et traitement des appels affichés
- Mise en attente des appels de patients
- Filtre d'appel séparé pour présence 1 et présence 2
- Affichage des présences dans la station tant qu'il n'y a pas d'appel
- Affichage sélectif et transmission des dérangements survenus
- Seulement comme afficheur de station : surveillance des nœuds appartenant à la station
- Activation et désactivation des interconnexions de stations et de groupes
- Seulement comme afficheur central : programmable pour afficher uniquement des types d'appel sélectionnés (par ex. dérangements, appel de service, alarme cœur)
- Commande de 2 lampes de présence
- Entrées :
 - 2 entrées pour présences externes
 - 1 entrée pour appel téléphonique
 - 1 sortie de dérangement □ 1 sortie pour avertisseur sonore externe
- Renvoi sonore de l'appel via ronfleur intégré
- Réglage du volume sonore en trois niveaux pour le renvoi d'appel sonore dans l'ensemble de la station
- Affichage de listes pour : présences, messages, appels mis en attente, dérangements
- Montage dans une boîte de connexion double S2 (horizontal)

Spécifications techniques du produit

- Couleur (boîtier) : blanc signalisation (RAL 9016)
- Matériau (boîtier) : plastique (ABS), antibactérien
- Dimensions (l x h x p) : 165 x 95 x 32,5 mm
- Poids : 229 g
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 40
- Afficheur LCD éclairé : 2x16 caractères, alphanumériques, hauteur des caractères : 8 mm (5 x 7 pixels), taille de l'afficheur 99 x 24 mm (80 x 14 pixels)
- Type de raccordement : bornes serre-fils
- Consommation : à l'état de repos 20 mA, avec présence 100 mA
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834

Date d'édition : 8 avril 2019

CCS Care Communication Solutions GmbH

Parc d'affaires Quebec, 11a Rue Jacques Cartier
78280 Guyancourt/France

www.carecom-solutions.com

contact@carecom-solutions.com

© 2019 CCS Care Communication Solutions GmbH, Vienne/Autriche.
Tous droits réservés.