



138.5501S

Kit - Afficheur de couloir, simple face

Notre afficheur de couloir simple face permet l'affichage pour le personnel soignant des appels en cours en fonction du degré d'urgence, des présences, de l'heure et de la date du jour. Visible à plus de 25m même en plein jour et indépendamment de l'angle de vue, il est un élément supplémentaire dans un service.

Généralités

- Nouveau design Zettler
- Affichage des appels suivant la priorité et l'ordre de leur apparition
- Les appels d'urgence clignotent sur l'afficheur, ce qui permet de les distinguer facilement des appels normaux
- Si aucun appel n'est présent, l'afficheur peut indiquer l'emplacement actuel du personnel ou bien des textes spéciaux longs de 50 caractères (par. ex. «Débranchez s.v.p votre portable»)
- Affichage avec DEL, bien lisible
- Il est normalement possible de raccorder un nombre quelconque d'afficheurs de couloir au système Medical 800.
- Programmable pour afficher des types d'appel sélectionnés (par ex. dérangements, appel de service, alarme cœur)
- Renvoi d'appel sonore
- Réglage télécommandé du volume du renvoi acoustique d'appel

Spécifications techniques du produit

- Couleur (boîtier): blanc signalisation (RAL 9016)
- Matériau (boîtier): tôle en acier
- Dimensions (l x h x p): 535x102x39mm
- Poids: 1,97kg
- Température ambiante: 0 à 45°C
- Humidité relative de l'air: max. 85%, sans condensation
- Indice de protection: IP40
- Afficheur: 10 caractères, alphanumériques, hauteur des caractères: 60mm
- Distance de lecture: 25m
- Type de raccordement: bornes serre-fils
- Consommation: à l'état de repos 80mA, max. 150mA
- Tension de service: 20 à 27VDC
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834

Date d'édition : 17 décembre 2019

CCS Care Communication Solutions GmbH

Parc d'affaires Quebec, 11a Rue Jacques Cartier
78280 Guyancourt/France

www.carecom-solutions.com

contact@carecom-solutions.com

© 2019 CCS Care Communication Solutions GmbH, Vienne/Autriche.
Tous droits réservés.