



127.7400M

Kit - Bloc d'appel, Sub-D 15pts, pour CR.7400, Relais 24 V

Notre large gamme antibactérienne de blocs d'appels, d'acquit, de présence ou de blocs spéciaux (code bleu, prise DIN pour monitoring d'un appareil externe...) offrent la plus grande modularité du marché.

En effet, grâce à notre système entièrement dissociable, le remplacement des composants est à la fois simple, économique et rapide, tout en évitant les interruptions de service et permet également de s'adapter à la plupart des applications.

Généralités

- Design fin et esthétique Zettler.
- Bouton d'appel de patient, rouge. Avec voyant de localisation et voyant de tranquillisation.
- Prise Sub-D 15pts pour la connexion de :
 - Manipulateurs VarioLine 127.5640
- Surveillance de ligne/appel de retrait de prise.
- Connexion de l'éclairage de chambre et de l'éclairage de lit, des montées et descentes de volets roulants, commande avec manipulateur avec boutons d'éclairage.
- Montage dans boîte de connexion S1.

Spécifications techniques du produit

- Couleur (plaque de recouvrement) : blanc signalisation (RAL 9016)
- Matériau (plaque de recouvrement, capuchon) : plastique (ABS), antibactérien
- Dimensions (l x h x p) : 80 x 80 x 13 mm (hauteur de montage)
- Poids : 53 g
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 40
- Câble de raccordement : 4 x 2 x 0,6
- Type de raccordement : bornes serre-fils
- Consommation : à l'état de repos 4 mA, max. 13 mA
- Tension de service : 20 à 27 V DC

Date d'édition : 10 décembre 2019

CCS Care Communication Solutions GmbH

Parc d'affaires Quebec, 11a Rue Jacques Cartier
78280 Guyancourt/France

www.carecom-solutions.com

contact@carecom-solutions.com

© 2019 CCS Care Communication Solutions GmbH, Vienne/Autriche.
Tous droits réservés.