

ASS, 27,6 V / 6 A, dans coffret d'installation

EZ.015.0221

Alimentation de sauvegarde secteur (ASS) pour alimenter les appareillages décentralisés avec une basse tension de sécurité, adaptée aux exigences des systèmes d'appel (par ex. courants de mise en circuit des indicateurs lumineux, comportement défini en cas de panne de réseau, séparation sécurisée du réseau), circuit primaire cadencé et résistant aux courts-circuits.

Données techniques

- Entrée (AC)
 - Plage de tension d'entrée : 230 V (187-264 V), commutable sur 115 V (93-132 V)
 - Consommation de courant : 1,7 A (230 V) ou 3,0 A (115 V)
 - Fréquence réseau : 47 à 63 Hz
- Sortie (DC)
 - Tension de sortie (par défaut) : 27,3 V à 25 °C (en fonction de la température)
 - Courant de sortie : max. 6 A
 - Déclenchement du coupe-circuit si l'intensité de courant est supérieure à 7,2 A
 - Circuit de sortie : TBTS (classe de protection 3)
 - Indicateur de fonctionnement avec voyants verts LED : DC OK, AC OK, batterie OK
- Résistance des contacts indicateurs de défauts : max. 24 V/1 A

Données techniques (suite)

- Généralités
 - Normes de sécurité : homologation de sécurité dans le monde entier (DIN VDE 0805, EN 60950, IEC 60950)
 - Normes CEM : EN 61000-6-3 (émission), EN 61000-6-1 (immunité)
 - Non conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834 ; non adapté pour des systèmes selon DIN VDE 0834
 - Rendement : 85 %
 - Classe de protection : 1
 - Indice de protection : IP 20
 - Température ambiante : 0 à 40 °C
 - Température de stockage : -25 à 85 °C (sans batterie)
 - Humidité relative de l'air : max. 95 %
 - Connecteurs : section du fil max. 2,5 mm²
 - Montage : montage mural
 - Dimensions (l x h x p) : 400 x 300 x 132 mm
 - Poids sans batterie : 4,5 kg

Fourniture

- Bloc d'alimentation
- Régulateur de charge pour ASS 6 A/10 A
- Coupe-circuit automatique
- Coffret d'installation
- 4 serre-câbles
- Pâte à modeler pour capteur de température
- Gabarit de perçage
- Matériel de fixation
- Fusible de batterie
- Instructions de montage

Également requis

- 2 Batterie rechargeable, 12 V, 12 Ah
PS-12120

