



135.2200

Boîtier encastrée pour terminal de cellule Security

L'interrupteur à clé de présence est installé dans le couloir près de la porte de cellule. L'agent doit à l'aide de cet interrupteur activer sa présence avant d'entrer dans un local de détention. Il permet également d'annuler les appels dans le local de détention.

Généralités

- Plaque frontale anti-vandalisme en alliage magnésium/aluminium, avec vis à trois trous
- Surface polie à billes, pores fermés, entretien facile et fonctionnement longue durée
- Excellente résistance contre les intempéries et les attaques chimiques
- Montage sur boîte de branchement référence 095.191
- Montage possible d'interrupteurs anti-sabotage supplémentaires
- La version à 2 positions est généralement configurée comme suit :
 - 0 – présence désactivée
 - 1 – présence 1 activée
 - 2 – présence 2 activée ; option lumière forcée ; raccordée au module électronique de cellule ; elle est configurée avec le logiciel de configuration ZETLON

Spécifications techniques du produit

- Indice de protection : IP 60
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Dimensions (l x h x p) : 106 x 106 x 58 mm
- Poids : 520 g
- Fournit avec 2 clé

Date d'édition : 19 mars 2019

CCS Care Communication Solutions GmbH

Parc d'affaires Quebec, 11a Rue Jacques Cartier
78280 Guyancourt/France

www.carecom-solutions.com

contact@carecom-solutions.com

© 2019 CCS Care Communication Solutions GmbH, Vienne/Autriche.
Tous droits réservés.