



135.4000

Bloc d'appel, anti-vandalisme, rouge

Notre bloc d'appel anti vandale permet dans des établissements spécialisées (prison, hôpital psychiatrique, chambre carcérale...) de déclencher et signaler une demande d'aide.

Généralités

- Plaque frontale anti-vandalisme en acier spécial V2A avec vis à trois trous
- Bouton d'appel piézoélectrique, rouge, antivandalisme, avec voyant (DEL)
La DEL sert de voyant de tranquillisation et de localisation. Le voyant de localisation peut être activé ou désactivé.
- 1 ligne d'appel surveillée
- 1 entrée pour le voyant de tranquillisation
- 2 interrupteurs internes anti-sabotage pour la surveillance de la plaque frontale

Les interrupteurs anti-sabotage peuvent être raccordés de différentes manières :

- Ils sont reliés en boucle dans une ligne d'appel. La tension d'appel de 4,7 V (statique) doit être ajustée à l'aide d'un cavalier.
- Ils sont reliés sans potentiel et raccordés, individuellement ou en série avec d'autres contacts anti-sabotage de la cellule, à l'entrée anti-sabotage.

Spécifications techniques du produit

- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Tension d'appel : 24 V (préréglée, avec réglage possible à 4,7 V, 10 V, 15 V avec cavaliers)
- Indice de protection : IP 54 (protégé contre la poussière et les projections)
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Dimensions (l x h x p) : 80 x 80 x 35 mm
- Poids : 500 g

Date d'édition : 2 décembre 2019

CCS Care Communication Solutions GmbH

Parc d'affaires Quebec, 11a Rue Jacques Cartier
78280 Guyancourt/France

www.carecom-solutions.com

contact@carecom-solutions.com

© 2019 CCS Care Communication Solutions GmbH, Vienne/Autriche.
Tous droits réservés.