



135.4010

Bloc de présence, anti-vandalisme, vert

Notre bloc de présence anti-vandalisme est généralement utilisé dans les hôpitaux psychiatriques et les cliniques médico-légales.

Le bloc de présence (vert) permet d'activer la présence devant un local de détention.

Généralités

- Plaque frontale anti-vandalisme en acier spécial V2A avec vis à trois trous
- Bouton d'appel piézoélectrique, vert, anti-vandalisme, avec voyant de tranquillisation (DEL)
- présence
- 1 entrée pour le voyant de tranquillisation
- 2 interrupteurs internes anti-sabotage pour la surveillance de la plaque frontale
- Les interrupteurs anti-sabotage doivent être reliés sans potentiel et raccordés, individuellement ou en série avec d'autres contacts anti-sabotage de la cellule, à l'entrée anti-sabotage du module électronique de cellule.
- Dans des systèmes d'appel sans phonie, il est également possible d'installer un ronfleur pour le renvoi d'appel sonore (VL - Module de base pour buzzer, VDE, numéro de référence 125.0002). Le ronfleur est directement inséré sur la plaque CI.

Spécifications techniques du produit

- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Tension de sortie: 24V (préréglée)
- Indice de protection: IP54 (protégé contre la poussière et les projections)
- Température ambiante: 5 à 40°C
- Humidité relative de l'air: max. 85%, sans condensation
- Dimensions (l x h x p): 80x80x35mm
- Poids: 500g

Date d'édition : 2 décembre 2019

CCS Care Communication Solutions GmbH

Parc d'affaires Quebec, 11a Rue Jacques Cartier
78280 Guyancourt/France

www.carecom-solutions.com

contact@carecom-solutions.com

© 2019 CCS Care Communication Solutions GmbH, Vienne/Autriche.
Tous droits réservés.