



990.928.70

Bloc d'appel IP 66

Notre large gamme de blocs d'appels, d'acquit, de présence ou de blocs spéciaux (code bleu, prise DIN pour monitoring d'un appareil externe...) offrent la plus grande modularité du marché.

En effet, grâce à notre système entièrement dissociable, le remplacement des composants est à la fois simple, économique et rapide, tout en évitant les interruptions de service et permet également de s'adapter à la plupart des applications.

Généralités

- Design fin et esthétique.
- Bloc d'appel
- Degré d'étanchéité IP66.
- Voyant périphérique de tranquillisation (rouge).

Spécifications techniques du produit

- Couleur (plaque de recouvrement) : similaire à blanc signalisation (RAL 9016)
- Dimensions (l x p x h) : 80 x 80 x 19 mm
- Poids : 93 g
- Indice de protection : IP 66
- Type de raccordement : bornes à vis
- Consommation : max 125 mA
- Tension de service : 19 à 28 V DC
- Homologué conforme à DIN VDE 0834

Date d'édition : 12 mars 2019

CCS Care Communication Solutions GmbH

Parc d'affaires Quebec, 11a Rue Jacques Cartier
78280 Guyancourt/France

www.carecom-solutions.com

contact@carecom-solutions.com

© 2019 CCS Care Communication Solutions GmbH, Vienne/Autriche.
Tous droits réservés.